

# P60

## Automatic wrapping machine with rotary platform *Automatischer Palettenwickler mit Drehteller*



<b>Output</b>	P60: up to 61 pallets/h (with 10 revolutions) P60E: up to 48 pallets/h (with 12 revolutions)
<b>Rotations per minute</b>	Up to 18
<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Electronic pre-stretch carriage</li><li>• Retention force adjustable on the different parts of the pallet</li><li>• Device for the cutting and sealing of the film</li><li>• Centralized lubrication and self-lubricating pinion</li><li>• Touchscreen display with GUI interface</li><li>• Interface for VPN connection for remote assistance</li></ul>
<b>Produktion</b>	P60: Bis zu 61 Paletten pro Stunde (mit 10 Wicklungen) P60E: Bis zu 48 Paletten pro Stunde (mit 12 Wicklungen)
<b>Umdrehungen pro Minute</b>	Bis zu 18
<b>Serienmäßig</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elektronischer Vorspannschlitten</li><li>• Möglichkeit der Regelung der Stützkraft an den unterschiedlichen Stellen der Palette</li><li>• Schneide- und Schweißvorrichtung der Folie</li><li>• Zentralschmierung und selbstschmierendes Ritzel</li><li>• Touchscreen-Display mit GUI-Benutzeroberfläche</li><li>• Schnittstelle für VPN-Anschluss für Fern-Kundendienst</li></ul>



## Limited footprint and high performance

## *Geringer Platzbedarf und hohe Leistung*

### Top sheet dispenser on E version

The top sheet dispenser permits to cut the film for the top cover, choosing the size and exact positioning onto the palletized product. The film reel for the top cover is in a convenient location outside the safety fences. This device is programmable both for dustproof cover and/or for waterproof cover of palletized products.

### Obere Abdeckvorrichtung auf Ausführung E

Mit dieser Vorrichtung kann die obere Abdeckfolie mit Genauigkeit geschnitten, sowie deren Größe und die genaue Positionierung auf dem Ladegut gewählt werden. Die Abdeckspule ist leicht erreichbar außerhalb der Schutzvorrichtungen der Wickelmaschinen montiert. Die Vorrichtung ist für die Staubschutz- bzw. Versiegelungsabdeckung der Produkte programmierbar.

